	PALMAKOKOS **Mydlo na pranie** **Dátum vydania: 30.05.2024** *Táto verzia nahrádza všetky predošlé vydania.*	**06-015** strana 1/2

1. Charakteristika výrobku

Mydlo na pranie **PALMAKOKOS** je tradičný prací prostriedok, určený na ručné pranie alebo na pranie v klasických práčkach. Prínosom je jeho rýchla biologická rozložiteľnosť, produkt nezaťažuje odpadové vody a neznečisťuje životné prostredie.

Zloženie: mydlo 30 % a viac, parfum, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate

Produkt sa vyrába v podmienkach správnej výrobnej praxe GMP. Okrem špecifických požiadaviek uvedených v tomto dokumente musí výrobok spĺňať požiadavky platných všeobecne záväzných predpisov v SR a EU.

2. Organoleptické požiadavky

Parameter	Požiadavka
vzhľad	razené mydlo, bez väčších preliskov a škvŕn; tvar a homogenita nesmú byť narušené nadmernou vlhkosťou mydla
farba	slonovej kosti
vôňa	charakteristická pre použitú vonnú kompozíciu

3. Fyzikálne a chemické požiadavky

Parameter	Požiadavka	Metóda
celkový obsah mastných látok	min. 62 %	PKA-04/KJ-T/I-01 p.13
obsah voľných žieravých látok (ako NaOH)	max. 0,1 %*	PKA-04/KJ-T/I-01 p.12
Chlorid sodný (ako NaCl)	max. 0,7	PKA-04/KJ-T/I-01 p.14
Voľné mastné kyseliny	max. 2,5 %	PKA-04/KJ-T/I-01 p.8

4. Minimálna trvanlivosť

Pri dodržaní predpísaných podmienok prepravy a skladovania uvedených v tejto špecifikácií je minimálna trvanlivosť výrobkov 24 mesiacov od dátumu výroby.

5. Balenie

a) Výrobok je balený do priehľadnej potlačenej fólie a ukladaný do kartónových krabíc, ktoré sa kladú na prepravnú paletu

b) Nominálna hmotnosť jednotlivých kusov je 200 g. Úbytok hmotnosti mydla spôsobený vysýchaním je normálny a jeho úžitkové vlastnosti (pracia účinnosť) sa týmto nezhoršujú. Pri dodržaní podmienok dopravy a skladovania je povolená odchýlka od deklarovanej hmotnosti 10 %

c) Logistické údaje:

Spotrebiteľské balenie ks	Obchodné balenie (kartónová krabica)	Paleta Ks/karton/netto váha
200 g	36 ks = 7,2 kg	84 ks /504/ 604,8 kg

6. Preprava a skladovanie

Doporučená prepravná a skladovacia teplota pre výrobok je od + 5 °C do + 25 °C . Výrobok nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a musí byť chránený pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Vypracoval:

Ing. Diana Mlynárová
Špecialista vývoja a kvality